

# MARINE

## RECREATIE ACCU

### BETROUWBAAR STARTVERMOGEN. LICHT CYCLISCHE TOEPASSINGEN.

Dynac Marine is een startaccu met flooded calcium technologie die is ontworpen om op het water te presteren. Deze gesloten onderhoudsvrije accu met V3-trillingsbestendigheid is lekvrij en veilig in gebruik. Naast het starten van motoren is Dynac Marine ideaal geschikt voor marine en recreatievoertuigen met lichte stroomverbruikers zoals boeg- en interieurverlichting, boegschroeven en overige boordapparatuur zoals radio en dieptemeter. Verkrijgbaar in een serie 12V accu's van 120Ah tot en met 225Ah.



#### KENMERKEN

- FLOODED CALCIUM TECHNOLOGIE
- BETROUWBAAR STARTVERMOGEN
- GESLOTEN ONDERHOUDSVRIJ (SMF)
- TRILLINGSBESTENDIGHEID V3
- LEKVRIJ, VEILIG IN GEBRUIK
- AANBEVOLEN VOOR MARINE EN RECREATIEVOERTUIGEN MET LICHT STROOMVERBRUIKERS

power on command



# MARINE


## MODELLEN & SPECIFICATIES

Model	Artikel nummer	Voltage (V)	Capaciteit (Ah)	CCA A (EN)	Box type	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Totale hoogte (mm)	Poolschema	Pool type	Bodem bevestiging
62034 DIN	LMFM 62034 DIN	12	120	680	A	510	188	193	216		1	-
64020 DIN	LMFM 64020 DIN	12	140	760	A	510	188	193	216		1	-
66514 DIN	LMFM 66514 DIN	12	170	950	B	510	221	193	216		1	-
68034 DIN	LMFM 68034 DIN	12	180	1000	B	510	221	193	216		1	-
72511 DIN	LMFM 72511 DIN	12	225	1150	C	515	274	217	240		1	-

## ACCU-NORMERING VOLGENS EN 50342-6

WATERVERBRUIK	BEHOUD VAN LADING	TRILLINGSBESTENDIGHEID	LEVENSDUUR
W3	C2	V3	E1

## POOLTYPE 1



## ONDERHOUD EN LADEN

Onderhoud uw accu met een slimme automatische acculader van GYS. Voor MARINE accu's adviseren wij de volgende acculaders afhankelijk van de capaciteit van uw accu (Ah).

Model	Specificaties	Beschrijving	Capaciteitsbereik (Ah)
BATIUM 15-24	6/12/24V 7/10/15A	GYS slimme automatische acculader	35-225
BATIUM 25-24	6/12/24V 7/15/25A	GYS slimme automatische acculader	35-350

